

## ESCABEAUX SÉCURISÉS EN ALUMINIUM



Les escabeaux de ragréage sont conçus pour faciliter les travaux de finition au sol. Robustes et légers, ils offrent une hauteur de travail optimale et une grande stabilité pour un confort et une sécurité maximaux sur les chantiers.

- Paire de rampes d'accès
- Anneaux de levage
- 2 stabilisateurs pivotants à 270°
- 2 roues on porteuses Ø200 mm

- + Excellente stabilité
- + Facilité d'accès
- + Nombreuses actions possibles
- + Plan arrière vertical associé à 2 stabilisateurs orientables

Conforme NF EN 131-7 et décret 2004-924

### OPTIONS +



Tablette support bidon escamotable



Sac outil PVC



Portillon automatique à l'arrière



Kit de sortie latérale avec portillon



Kit de roue escamotable par levier centralisé



Kit de 4 roues pivotantes à frein

| Référence   | Nombre de marche | Hauteur plancher | Hauteur de travail | Largeur | Longueur plancher | Poids |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|---------|-------------------|-------|
| ESCSECU2MN  | 2                | 0.5 m            | 2.5 m              | 0.69 m  | 0.75 m            | 27 kg |
| ESCSECU3MN  | 3                | 0.75 m           | 2.75 m             | 0.69 m  | 0.75 m            | 32 kg |
| ESCSECU4MN  | 4                | 1 m              | 3 m                | 0.69 m  | 0.75 m            | 35 kg |
| ESCSECU5MN  | 5                | 1.25 m           | 3.25 m             | 0.69 m  | 0.75 m            | 35 kg |
| ESCSECU6MN  | 6                | 1.5 m            | 3.5 m              | 0.69 m  | 0.75 m            | 41 kg |
| ESCSECU7MN  | 7                | 1.75 m           | 3.75 m             | 0.69 m  | 0.75 m            | 44 kg |
| ESCSECU8MN  | 8                | 2 m              | 4 m                | 0.69 m  | 0.75 m            | 47 kg |
| ESCSECU9MN  | 9                | 2.25 m           | 4.25 m             | 0.69 m  | 0.75 m            | 50 kg |
| ESCSECU10MN | 10               | 2.5 m            | 4.5 m              | 0.69 m  | 0.75 m            | 52 kg |
| ESCSECU11MN | 11               | 2.75 m           | 4.75 m             | 0.69 m  | 0.75 m            | 58 kg |
| ESCSECU12MN | 12               | 3 m              | 5 m                | 0.69 m  | 0.75 m            | 62 kg |
| ESCSECU13MN | 13               | 3.25 m           | 5.25 m             | 0.69 m  | 0.75 m            | 65 kg |
| ESCSECU14MN | 14               | 3.5 m            | 5.5 m              | 0.69 m  | 0.75 m            | 68 kg |