

MATÉRIEL D'ACCÈS DALLE ET FOUILLE

Fabrication France

Le matériel réglable à marches permet un accès sécurisé sous skydome. Sa structure en aluminium, légère et ajustable, s'adapte aux différentes hauteurs pour offrir stabilité et confort aux utilisateurs lors des interventions en toiture.

- 2 rampes
- 2 crosses de sortie escamotables
- Marches antidérapantes profondeur 80 mm
- Fixation murale par 2 plats
- 2 équerres au sol

- + Équerre de fixation basse et plat de fixation du champ de dalle
- + Matériel d'accès réglable de 80 mm
- + Crosses escamotables permettant la fermeture du skydome
- + La trappe (en option) assure à la mise en place un ajustement à fleur de dalle pour permettre l'installation du skydome



OPTIONS +



Référence	ECHFF3MN	ECHFF5MN	ECHFF8MN	ECHFF11MN	ECHFF13MN	ECHFF15MN	ECHFF18MN	ECHFF20MN
Nombre de marches	3 à 5	5 à 8	8 à 11	11 à 15	13 à 17	15 à 24	18 à 27	20 à 29
Hauteur position minimum	1 m	1.51 m	2.26 m	3.01 m	3.51 m	4 m	4.50 m	5 m
Hauteur position maximum	1.25 m	2.26 m	3.01 m	4.01 m	5.01 m	6 m	7 m	8 m
Dimensions pliées	1.54 x 0.67 x 0.38 m	1.87 x 0.67 x 0.38 m	2.68 x 0.67 x 0.38 m	3.48 x 0.67 x 0.38 m	4.02 x 0.67 x 0.38 m	4.55 x 0.67 x 0.46 m	5.09 x 0.67 x 0.46 m	5.62 x 0.67 x 0.46 m
Poids	18.3 kg	24 kg	27 kg	31 kg	36 kg	56 kg	63 kg	69 kg